




フランジ仕様 鉄製シルバー塗装
 内径寸法E PCD寸法F 外径寸法G
 穴径及び穴数 N
 フランジは、200φ～300φまで L25x3t
 350φ～450φまで L30x3t
 500φ～650φまで L40x3t

接合部は、アルゴン溶接



公称口径	A	B	E	F	G	N
200φ	201		204	235	254	10φx10
250φ	251		254	285	304	10φx10
255φ	256		259	290	309	10φx10
300φ	301		304	335	354	10φx10
350φ	351		354	390	414	10φx12
380φ	381		384	420	444	10φx12
400φ	401		404	440	464	10φx12
450φ	451		455	491	515	10φx16
500φ	501		505	555	585	12φx16
550φ	551		555	605	635	12φx16
600φ	601		605	655	685	12φx20
650φ	651		655	705	735	12φx20



材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
 板厚 0.6t/0.8t/1.0t

フランジは、全てルーズフランジです。
 シートパッキンをご使用下さい。

() 内寸法は、実質有効寸法750mm・500mm・250mm管の寸法です。
 200φ以下のサイズも製作致します。お問い合わせください。

フランジ材質について
 別途、選んで頂けます。F-01 (12-8) より選定下さい。
 (接合には、ボルト・パッキンをご使用下さい)

1200Lは、SUS304/SUS443J1 0.8t / 1.0t のみ製作になります。
 亜鉛引き鋼板は、0.8t/1.0tに限ります。
 強度保持のため、口径により製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

フランジ接続直管

図面番号

PF-01

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場