



ソケット部	150φ~160φ	0.8t
	200φ~300φ	1.0t
	350φ~450φ	1.5t
	500φ~650φ	2.0t
短管部	150φ~160φ	0.8t
	200φ~450φ	1.0t
	500φ~650φ	1.5t

ブラケット部板厚

150φ~160φ	1.0t
200φ~300φ	1.5t
350φ~450φ	2.0t
500φ~650φ	3.0t

ブラケット部固定穴

150φ~450φ	11φ
500φ~650φ	15φ

接合部は、アルゴン溶接

公称口径	A	B
150φ	151	153
160φ	161	163
200φ	201	203
250φ	251	253
255φ	256	258
300φ	301	303
350φ	351	353
380φ	381	383
400φ	401	403
450φ	451	453
500φ	501	503
550φ	551	553
600φ	601	603
650φ	651	653



公称口径
 SUS443J1 =J
 SUS304 =S
 亜鉛引き鋼板 =Z

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板

公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

ソケット固定式支持足

図面番号

Y-13

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場